

| Debriyaj

| Debriyaj Takımı

| Sıfırlanma Prosedürü

| Mercedes-Benz Actros

## Debriyaj Kumandasının Sıfırlanma Prosedürü

**No:1. Mercedes-Benz Actros Euro 2 ve Euro 3 model - EAS sistemine sahip araçlar için (Ürün ref. : 827497 – 827498)**

Yukarıda belirtilen araçlarda debriyaj değişimini takiben, debriyajın doğru pozisyonu artık elektronik tarafından algılamaz. Bu da, kumandanın işleyişinde çoğunlukla debriyajın serbest bırakılması sorunu olarak yorumlanan problemlere neden olur . Bu nedenle, yeni sistemin debriyaj noktalarının sıfırlanması önem taşır. Bu operasyon, debriyaj pedalının mevcut olduğu sistemlerde (EPS) olduğu kadar, debriyaj pedalının bulunmadığı otomatik sistemlerde de (EAS) gerçekleştirilebilir.

### Debriyaj kumandası sıfırlama işlemi :

1. Aşağıdakilerden emin olun:

- ⇒ Park freni çekilmiş,
- ⇒ Motor durmuş vaziyette,
- ⇒ Hava basıncı yeterli.

2. Debriyaj pedalına basın ve bu pozisyonda kalın (EAS hariç).

3. Sol el ile, vites kolunun sağ tuşuna (boş) basın ve sıfırlama sürecinin tamamı boyunca basılı tutun.

4. Sağ el ile kontağı takın.

- ⇒ Uzun bir sinyal sesi verilir.
- ⇒ EPS görüntüleme ekranında (kumanda panelinde) iki ok işareti yanıp söner, her biri dönüşümlü olarak iki defa yanıp söner.
- ⇒ Kontakın takılmasından yaklaşık 3 saniye sonra, vites kolunun üzerinde bir darbe algısı. (Mekanik gürültü, vites kutusunun gürültüsü ile karıştırılmamalıdır)

5. Debriyaj pedalını serbest bırakın (EAS hariç).

- ⇒ Bir vurma algılanması

6. Debriyaj pedalına basın (EAS hariç).

- ⇒ Kontrol panelinde viteslerin geçişi
- ⇒ Elektro valflerin çarpışı

7. EPS görüntüleme ekranında "N" harfi görüntülenir.

- ⇒ Sıfırlama işlemi tamamlanır, debriyaj pedalı (EAS hariç) ve sağ tuş (boş) serbest bırakılabilir.

