



VKJA 5756

Bulletin technique – Décembre 2010

VKJA 5756



Renault



Information technique : instructions de remplacement du VKJA 5756



Ce bulletin fournit les instructions de remplacement d'un joint homocinétique, côté roue, sur la Renault LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H)

Constructeur automobile	Modèle	Moteur
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 (B56C/H/N)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56S/T/O)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	1.8 (K56Z)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 (K56C/H)

Temps de remplacement	
Joint homocinétique VKJA 5756	Roue gauche: 2 h 15 min Roue droite: 2 h 25 min



Toujours suivre les procédures de santé et de sécurité en atelier lors d'une réparation.



VKJA 5756 : dépose du joint homocinétique

1. Déposer la transmission conformément au manuel du constructeur du véhicule.



2. Placer l'arbre de transmission dans un étau (doté de mâchoires en aluminium ou de protections). Déposer les deux colliers, interne et externe. Découper le soufflet et le déposer.

3. Tenir le joint homocinétique et l'extraire de l'arbre en le tapotant avec un marteau.



4. Élargir et déposer le circlips à l'aide d'une pince à circlips.

VKJA 5756 : pose du nouveau joint homocinétique



1. Placer le petit collier du soufflet sur l'arbre. Faire coulisser le soufflet sur l'arbre.

2. Fixer le nouveau circlips dans la rainure.
Conseil : utiliser un collier de serrage à vis pour le maintenir dans la rainure (ne pas serrer excessivement !)



3. Presser le nouveau joint homocinétique sur l'arbre.
L'enfoncer à l'aide d'un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que le circlips se bloque dans la rainure du noyau interne du joint homocinétique.
Retirer le collier de serrage à vis.

4. Faire coulisser le soufflet en position de préparation au montage et le remplir avec toute la graisse fournie.



5. Poser le petit collier sur le soufflet du joint homocinétique et le serrer à l'aide d'un outil adéquat.
Tirer le soufflet sur le joint homocinétique.

6. Poser le grand collier et le serrer avec le même outil.



© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2011

Le contenu de cette publication est la propriété de son éditeur qui en détient les droits d'auteur, et ne peut être reproduit (même partiellement) sans accord écrit préalable.

La précision des informations contenues dans cette publication a fait l'objet de toutes les précautions possibles ; cependant, le Groupe SKF décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage direct, indirect ou subséquent dû à l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

