


Kraftstoff-Fördereinheit
Ausführung: 0,5 bar, Hauptförder-
pumpe für DIESEL im geschlosse-
nem Gehäuse mit: Kunststoff-
Flansch, Bodenab-
stützung

Fuel Supply Unit
Version: 0,5 bar, master-supply
pump for DIESEL in closed hous-
ing with: plastic flange, bottom sup-
porting

Abmaße / Dimensions (mm):



Technische Daten:

Nennspannung:	12V
Betriebsspannung:	6V bis 15V
Stromaufnahme:	< 6 A
Förderdruck:	0,5 bar
Fördermenge:	> 80 l/h
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 80°C
Messdaten:	e (leer) f (voll)
Widerstandswert:	270 ± 4 Ω 70 ± 3 Ω

Technical Data:

Rated voltage:	12V
Operating voltage:	6V to 15V
Current consumption:	< 6 A
Delivery pressure:	0.5 bar
Flow rate:	> 80 l/h
Operating temperature:	- 40°C to + 70°C
Storage temperature:	- 40°C to + 80°C
Measuring data:	e (empty) f (full)
Resistance values:	270 ± 4 Ω 70 ± 3 Ω

Bestell-Nr. / Part No. **228-235-012-002Z**